



D14 B

Detergente Sgrassante

Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, profumi, sequestranti, conservanti
- **Aspetto Fisico:** Liquido Trasparente Giallo
- **Odore:** Essenza Agrumi
- **Peso Specifico g/ml:** 1,00
- **pH:** 9,5±0,3
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

- **PERICOLO:** provoca gravi lesioni oculari.
- Proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6.
- Contiene methylchloroisotiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Confezionamento

- Cartoni 4 Taniche da 5 Litri



Descrizione e Caratteristiche

Detergente Sgrassante Senza Risciacquo per Pavimenti Trattati con Cera Metallizzata

D14 B è un detergente sgrassante senza risciacquo, specifico per lavare e sgrassare a fondo i pavimenti trattati con cera metallizzata.

D14 B ha un ottimo potere sgrassante pur non intaccando il film di cera metallizzata e non opacizzandolo.

La sua alcalinità è infatti regolata in modo che il valore del pH alla diluizione di impiego sia eguale al pH della cera (circa 8,5 - 9).

La perfetta pulizia del pavimento è condizione necessaria per la buona riuscita della lucidatura dei pavimenti trattati con cera metallizzata, poiché l'eventuale presenza di sporcizia riduce l'efficienza del disco e provoca lo schiacciamento e la fissazione della sporcizia stessa nella superficie del film di cera, dando luogo al cosiddetto fenomeno della "sporcizia brillante".

D14B assicura una perfetta pulizia del film di cera senza opacizzarlo.

D14B migliora inoltre la risposta al burnishing (brunitura) della pellicola di cera.

Nei 15-30 minuti che seguono il lavaggio dei pavimenti con **D14 B**, si determina infatti una temporanea, leggera riduzione della resistenza all'abrasione del film ceroso che diventa più facilmente riparabile.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

D14 B

Detergente Sgrassante



Modalità d'Impiego e Applicazione

L'ammorbidente superficiale del film comporta, inoltre, una minore formazione di polvere di cera durante la lucidatura.

D14 B offre quindi i seguenti vantaggi:

- sgrassa a fondo senza intaccare il film di cera metallizzata
- migliora la risposta al burnishing del film di cera metallizzata
- riduce i problemi di formazione di polvere di cera legati al burnishing
- è economico, perché non richiede risciacquo e permette di ridurre i tempi di lavoro.
- **D14 B** è un detergente per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata.
- **D14 B** è specifico per la pulizia dei pavimenti trattati prima del ripristino con passaggio con monospazzola ad alta velocità.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

D14B

Detergente Sgrassante



Avvertenze e Classificazione

- PERICOLO: provoca gravi lesioni oculari.
- Proteggere gli occhi.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6.
- Contiene methylchloroisotiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



HOOVER
Professional

D14B



Detergente sgrassante senza risciacquo

D14 è un detergente sgrassante appositamente formulato per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata. La sua funzione detergente non intacca il film della cera, ma toglie ogni traccia di oleosità e sporcizia, lasciando pulito il disco abrasivo ed evitando che lo sporco ne riduca le funzioni. È economico, non richiede risciacquo ed è gradevolmente profumato agli agrumi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

D14 va diluito in acqua all' 1%-2% (100-200 ml. ogni 10 lt. di acqua). Per il suo impiego è consigliato l'uso del mop o lavasciuga pavimenti.

D14 non richiede il risciacquo ed immediatamente dopo l'asciugatura la superficie è pronta per il passaggio della monospazzola.

PERICOLO: provoca gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico. Contiene: C9-11 PARETH-6.

Contiene methylchloroisotiazolinone, methylisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 5 e

L.: 068717



5 010418 111195

D.H.P. srl Via G. Stobilo, 24
20136 Nova Milano - Italia
Tel. +39 0362 1795500 Fax. +39 0362 459461
info@hooverprofessional.com
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia