



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura.
- **Aspetto Fisico:** liquido Bianco Latteo
- **Odore:** Neutro
- **Peso Specifico e PH:** 1,01/ 9±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 5lt.

P2000 B

Cera Metallizzata

Descrizione e Caratteristiche

P2000 B è una cera metallizzata autolucidante di facile applicazione, con una stendibilità estremamente morbida e priva di attriti.

P2000 B non forma schiuma, asciuga rapidamente e ha una resa elevata.

Il veloce tempo di essiccazione (30 minuti circa) e la facile ricopribilità permettono di ridurre i tempi morti di lavoro, consentendo di applicare più mani di cera in tempi brevi.

P2000 B assicura la perfetta distensione del film, dando una finitura estremamente brillante ed uniforme, dal marcato effetto antisdrucchiolo, tenace e resistente al traffico, ai segni dei tacchi ed alle strisciate dei piedi.

P2000 B ha una durata superiore e può essere facilmente ripristinata con macchina sia a bassa che ad alta velocità; può, inoltre, essere rapidamente rimossa con il decerante **DS31 B**.

P2000 B garantisce il massimo risultato con il minimo costo, riducendo tempi di lavoro, sprechi di energie e rischi di errore nell'utilizzo dei prodotti.

Modalità d'Uso e Applicazione

P2000 B è indicata per il trattamento di pavimenti:

- Sintetici (PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum)
- Pietra Naturale (marmo e pietra non lucidati a piombo)

Modalità d'Impiego

Per Applicare la prima mano di **P2000 B** sul pavimento perfettamente decerato, pulito e asciutto.

- E' necessario applicare almeno 3 mani di **P2000 B**, attendendo 30 minuti circa tra una mano e l'altra e verificando al tatto la completa essiccazione del film precedentemente steso.
- Applicare ciascuna mano in senso incrociato a quello precedente.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P2000B

Cera Metallizzata Autolucidante



Modalità d'Impiego

Su pavimenti molto porosi o vecchi, è consigliabile applicare il sigillante **P2001** prima di procedere al trattamento con **P2000B**

- Per la successiva manutenzione quotidiana, effettuare la scopatura ad umido, con garza, o scopa a frange, trattate con l'impregnante antistatico **MN104**;
- lavare quindi il pavimento con una soluzione all'1,5-2% del detergente senza risciacquo **D14B**.

Per la manutenzione con il metodo spray, usare **MN112B** con disco rosso.

Avvertenze e Classificazione

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



P2000B
Cera metallizzata extra



P2000 è una nuova cera metallizzata con caratteristiche INNOVATIVE che la rendono INEGUAGLIABILE per: FACILITÀ DI STESURA - RAPIDITÀ DI ASCIUGATURA e per la ELEVATA BRILLANTEZZA del film protettivo.

P2000 è fortemente ANTI-SDRUCCIOLEVOLE e resistente al traffico ed ai segni dei tacchi. La particolare facilità di stesura e la rapidità di asciugatura riducono notevolmente sia la fatica che i tempi di lavoro, nella massima economia.

P2000 può essere utilizzata su pavimenti in PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum, marmo non piombato, con risultati di brillantezza eccezionali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare la prima mano di **P2000** sul pavimento perfettamente decerato, sciacquato ed asciutto, lasciando essiccare per almeno 30 minuti. Sono necessarie almeno 3 applicazioni, avendo cura di incrociarle. Attendere l'essiccazione completa prima della stesura successiva. Su pavimenti molto vecchi o porosi, si suggerisce di sigillare preventivamente con **P2001** e quindi applicare **P2000**.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Può provocare una reazione allergica. **TEME IL GELO.**

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 5 e
L.: 127420



D.M.P. srl Via G. Brodolini, 24
20034 Nova Milanese - 1107 - Italia
Tel. +39 0362 1795500 Fax. +39 0362 459461
info@hooverprofessional.com
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia