



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di polimeri e cere sintetiche
- **Aspetto Fisico:** liquido Bianco Latteo
- **Odore:** Leggermente Profumato
- **Peso Specifico e PH:** 1,01/ 8,5±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004
- **Resa:** 30 - 50 gr/m² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 Taniche da 5lt.

P2002

Cera Metallizzata Extra

Descrizione e Caratteristiche

Cera Metallizzata a Lunga Durata

P2002 è una cera metallizzata ad alta resistenza, specifica per la protezione e la lucidatura di pavimenti soggetti a traffico particolarmente intenso.

P2002 è caratterizzata dalle seguenti proprietà: superiore resistenza al traffico e all'abrasione, elevata brillantezza, lucidabilità con monospazzola a bassa, alta e altissima velocità, ottimo effetto antiscivolo, basso assorbimento di polvere e sporcizia, elevata resistenza ai segni neri dei tacchi, necessità di manutenzione limitata.

Modalità d'Impiego

- Lavare bene il pavimento o decerare.
- Risciacquare e neutralizzare accuratamente la superficie.
- Applicare una mano sottile e uniforme di **P2002** con spandicera o mop, procedendo per bande parallele.
- Per coprire 1 mq di superficie sono sufficienti 35-40 gr di prodotto.
- Attendere l'asciugatura (45-50 minuti max) e applicare la seconda mano incrociando il senso della mano precedente.
- Nel caso si voglia incrementare ulteriormente il grado di lucido, applicare una terza mano.
- Per la pulizia quotidiana utilizzare il detergente neutro senza risciacquo **D14 B** diluito con acqua all'1-3%.
- Per la manutenzione spray, nebulizzare sul pavimento un velo di **MN112 B** (1-2 gr/m²) e passare la monospazzola a bassa velocità munita di disco rosso o in fibra naturale, o la monospazzola ad alta velocità munita di disco beige.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P2002

Cera Metallizzata Extra



Modalità d'Uso e Applicazione


P2002 è utilizzata su superfici porose sintetiche (PVC, linoleum, gomma) e in pietre naturali non piombate (marmo, granito, graniglia).

Può essere usata anche come finitura superficiale su legno, cotto, cemento presigillati.

Se ne raccomanda l'uso negli ospedali, aeroporti, grandi magazzini, scuole, banche, uffici pubblici e privati, ecc.

Avvertenze e Classificazione

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



D.M.P. srl Via G. Brodolini, 24
20134 Nova Milanese - MB - Italia
Tel. +39 0362 7795500 Fax. +39 0362 459461
info@hooverprofessional.com
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia