



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Soluzione di Polimeri in Solventi Organici
- **Aspetto Fisico:** Liquido Incolore
- **Odore:** Caratteristico
- **Peso Specifico :** 0,87
- **Solubilità in Acqua:** Nessuna
- **Solubilità in Solvente:** Completa
- **Infiammabilità:** >30°C
- **Resa:** 50 - 60 ml/m² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del Pericolo e Consigli

- **ATTENZIONE:** Liquido e vapori infiammabili.
- Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
- Non fumare.
- Evitare di respirare i vapori.
- Contattare un medico in caso di malessere.
- In caso d'incendio: utilizzare polveri chimiche, CO₂, acqua nebulizzata per estinguere.
- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- Contiene: Methoxyisopropanol; Idrocarburi C9-11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Confezionamento

- Cartoni 4 Latte Metalliche da 5lt.

P65 B

Impregnante Oleo Idrorepellente

Descrizione e Caratteristiche

Impregnante Oleo Idrorepellente per Cotto e Pietre Naturali Porose

P65 B è un protettivo antimacchia per superfici non trattate in cotto, pietra naturale ad alta porosità, terracotta, mattoni, porfido, cemento, ardesia etc.

P65 B evita la penetrazione delle macchie di origine alimentare (caffè, liquori, bibite) e di natura oleosa, senza alterare l'aspetto naturale della superficie.

P65 B non ingiallisce e può essere applicato sia su superfici interne che esterne.

Modalità d'Uso e Applicazione

P65 B è utilizzato in cucine, ristoranti, bar, officine come protettivo antimacchia per: pavimenti, pareti, ripiani, tavoli, camini, tutte le superfici in cotto e pietre porose grezze soggette a facile macchiatura.

Modalità d'Impiego

Impregnante oleo idrorepellente per cotto e pietre naturali porose

- **P65 B** si applica tal quale a spruzzo sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Applicare **P65 B** in modo uniforme e regolare avendo cura di evitare la formazione di bolle.
- Dopo asciugatura applicare una seconda mano.
- Su superfici molto porose, applicare tre mani di **P65 B** (aspettando la completa asciugatura tra una mano e la successiva).



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P65 B

Impregnante



- Per eliminare striature o bollicine rimaste sulla superficie dopo il trattamento, passare la monospazzola munita di disco bianco.
- Per una eventuale finitura e sigillatura applicare **P60 D** (una o due mani) e lucidare con monospazzola munita di disco rosso.

Avvertenze e Classificazione

- ATTENZIONE: Liquido e vapori infiammabili.
- Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
- Non fumare.
- Evitare di respirare i vapori.
- Contattare un medico in caso di malessere.
- In caso d'incendio: utilizzare polveri chimiche, CO₂, acqua nebulizzata per estinguere.
- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- Contiene: Methoxyisopropanol; Idrocarburi C9-11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

